

P 410/25-90R

Rueda, con neumático, con núcleo de chapa de acero

EAN 4047526252052

ID 252056

Partida arancelaria 87169090



Bandaje / banda de rodadura:

- neumático, perfil plano, dureza 60 Shore A
- 4 lonas, con tubo flexible
- máxima comodidad de marcha
- extremadamente respetuoso con el suelo, marcha especialmente silenciosa
- color negro

Núcleo:

- chapa de acero, estampado
- con cubo de tubo de acero soldado
- lacado, color plata

Otras propiedades:

- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: -25 °C a +50 °C
- las dimensiones de rueda y banda de rodadura se refieren a bandas de rodadura nuevas sin carga y pueden variar en anchura y diámetro durante el funcionamiento
- velocidades máx. de 16 km/h en ruedas con cojinetes a bolas y capacidad de carga reducida

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	⌀	400 mm
Ancho de rueda	⌞	100 mm
Medida de la banda de rodadura		4.00-8
Lonas	⌚	4
Capacidad de carga a 4 km/h	⚖	350 kg
Capacidad de carga (estática)	⚖	350 kg
Presión de aire	🚗	3.5 / 50 bar / psi
Tipo de rodamiento	⦿	cojinete de agujas
Ø eje (d)		25 mm
Largo de cubo (T1)	⌵	90 mm
Perfil	⌚	perfil plano
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		50 °C
Dureza de banda de rodadura		60 Shore A
Peso unitario	⚖	3.1 kg
No deja huellas	✗	
No decolora al contacto	✗	
Antiestático	⚡	✗
ProductDetail.TechnicalData.Esd	✗	
Conductoras de electricidad	⚡	✗
Resistente a la corrosión	✗	
Resistente a altas temperaturas	🔥	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis	✗	
Apropiado para autoclaves	✗	



Dureza de banda de rodadura

■ ■ ■ ■ ■ 60 Shore A

Resistencia a la rodadura

■ ■ ■ ■ ■ buena

Resistencia al desgaste

■ ■ ■ ■ ■ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha

■ ■ ■ ■ ■ excelente



