

## P 403/25-90R

Rueda, con neumático, con núcleo de chapa de acero

EAN 4047526254858  
ID 254854  
Partida arancelaria 87169090



**Bandaje / banda de rodadura:**

- neumático, perfil a tacos, dureza 60 Shore A
- 2 lonas, con tubo flexible
- máxima comodidad de marcha
- extremadamente respetuoso con el suelo, marcha especialmente silenciosa
- color negro

**Núcleo:**

- chapa de acero, estampado
- con cubo de tubo de acero soldado
- lacado, color plata

**Otras propiedades:**

- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: -25 °C a +50 °C
- las dimensiones de rueda y banda de rodadura se refieren a bandas de rodadura nuevas sin carga y pueden variar en anchura y diámetro durante el funcionamiento
- velocidades máx. de 16 km/h en ruedas con cojinetes a bolas y capacidad de carga reducida

**Datos técnicos:**

∅ de rueda (D)	⊕	400 mm
Ancho de rueda	∩	100 mm
Medida de la banda de rodadura		4.00-8
lonas	≡	2
Capacidad de carga a 4 km/h	⚖	250 kg
Capacidad de carga (estática)	⚖	250 kg
Presión de aire	🎯	2.0 / 30 bar / psi
Tipo de rodamiento	⊙	cojinete de agujas
∅ eje (d)		25 mm
Largo de cubo (T1)	∩	90 mm
Perfil		perfil a tacos
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		50 °C
Dureza de banda de rodadura		60 Shore A
Peso unitario	⚖	3.1 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático	⚡	×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Conductoras de electricidad	⚡	×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas	🔥	×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×



**Dureza de banda de rodadura**

■ □ □ □ □ 60 Shore A

**Resistencia a la rodadura**

■ ■ ■ □ □ buena

**Resistencia al desgaste**

■ ■ □ □ □ satisfactoria

**Protección del suelo/ruido durante la marcha**

■ ■ ■ ■ ■ excelente



