

PK 302/20-75R

Rueda, con neumático, con núcleo de material sintético

EAN 4047526292287
ID 292284
Partida arancelaria 87169090



Bandaje / banda de rodadura:

- neumático, perfil a tacos, dureza 60 Shore A
- 2 lonas, con tubo flexible
- extremadamente respetuoso con el suelo, marcha especialmente silenciosa
- color negro

Núcleo:

- polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura
- color negro

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +40 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- las dimensiones de rueda y banda de rodadura se refieren a bandas de rodadura nuevas sin carga y pueden variar en anchura y diámetro durante el funcionamiento

Datos técnicos:

∅ de rueda (D)	☉	300 mm
Ancho de rueda	∩	100 mm
Medida de la banda de rodadura		4.00-4
lonas	≡	2
Capacidad de carga a 4 km/h	⚖	180 kg
Capacidad de carga (estática)	⚖	180 kg
Presión de aire	🌀	2.0 / 30 bar / psi
Tipo de rodamiento	⊙	cojinete de agujas
∅ eje (d)		20 mm
Largo de cubo (T1)	·∩·	75 mm
Perfil		perfil a tacos
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		40 °C
Dureza de banda de rodadura		60 Shore A
Peso unitario	⚖	1.7 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático	⚡	×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Conductoras de electricidad	⚡	×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas	🔥	×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×



Dureza de banda de rodadura

■ □ □ □ □ 60 Shore A

Resistencia a la rodadura

■ ■ ■ □ □ buena

Resistencia al desgaste

■ ■ □ □ □ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha

■ ■ ■ ■ ■ excelente

