Ficha de datos del producto

L-ALEV 250K-3

Rueda giratoria de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de aluminio

EAN 4047526305420
ID 305425
Partida arancelaria 87169090

Made in Germany

Soporte: serie L
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 150 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie ALEV
- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro
- núcleo: aluminio fundido a presión

Blickle EasyRoll

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Dureza de banda de rodadura
65 Shore A

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		250 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		500 kg
Capacidad de carga (estática)		1,250 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		295 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		77 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario		4.3 kg
No deja huellas		✕
No decolora al contacto		✕
Antiestático		✕
Conductoras de electricidad		✕
Resistente a la corrosión		✕
Resistente a altas temperaturas		✕
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✕
Apropiado para autoclaves		✕





Apto para lavadoras		✕

Referencias de productos

Freno estándar asociado L-ALEV 250K-3-ST

Rueda fija correspondiente BH-ALEV 250K

Rueda utilizada ALEV 250/20K