Ficha de datos del producto

BH-RD 162R-VLI

Soporte fijo de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de goma maciza de dos componentes 'Blickle Comfort', con núcleo de chapa de acero, gris que no deja hue llas

EAN 4047526308605
ID 308601
Partida arancelaria 87169090

Made in Germany

Soporte: serie BH
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada

Rueda: serie RD
- banda de rodadura: goma maciza de dos componentes «Blickle Comfort», dureza 56 Shore A, color gris
- núcleo: chapa de acero, estampado, diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:
- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Blickle Comfort

Dureza de banda de rodadura
56 Shore A

Resistencia a la rodadura
buena

Resistencia al desgaste
satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		160 mm
Ancho de rueda		40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		225 kg
Capacidad de carga (estática)		565 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		202 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		56 Shore A
Peso unitario		2.4 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗

Referencias de productos

Rueda giratoria correspondiente LK-RD 162R-VLI

Rueda utilizada RD 162/20R-VLI