

PK 302/20-75G-ROT

Rueda, con neumático, con núcleo de material sintético

EAN 4047526315054

ID 315051

Partida arancelaria 87169090



Bandaje / banda de rodadura:

- neumático, perfil a tacos, dureza 60 Shore A
- 2 lonas, con tubo flexible
- extremadamente respetuoso con el suelo, marcha especialmente silenciosa
- color negro

Núcleo:

- polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura
- color rojo

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +40 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- las dimensiones de rueda y banda de rodadura se refieren a bandas de rodadura nuevas sin carga y pueden variar en anchura y diámetro durante el funcionamiento

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		300 mm
Ancho de rueda		100 mm
Medida de la banda de rodadura		4.00-4
lonas		2
Capacidad de carga a 4 km/h		180 kg
Capacidad de carga (estática)		180 kg
Presión de aire		2.0 / 30 bar / psi
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Ø eje (d)		20 mm
Largo de cubo (T1)		75 mm
Perfil		perfil a tacos
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		40 °C
Dureza de banda de rodadura		60 Shore A
Peso unitario		1.5 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×



Dureza de banda de rodadura

 60 Shore A

Resistencia a la rodadura

 buena

Resistencia al desgaste

 satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha

 excelente

