Ficha de datos del producto

LS-GTH 250K-ST

Rueda giratoria de acero soldado para carga pesada, cabeza giratoria en versión pesada, con freno 'stop-top', rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de fundición

EAN 4047526321628
ID 321620
Partida arancelaria 87169090

Made in Germany

Soporte: serie LS
- construcción de acero soldado especialmente robusta, zincada, pasivada color amarillo, libre de Cr6
- cojinete axial rígido de bolas ISO 104 y cojinete de rodillos cónicos ISO 355 en la cabeza giratoria
- vástago central soldado, muy estable, atornillado y fijado
- protegido contra agua salpicada y polvo
- engrasador

Rueda: serie GTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: fundición gris robusta
- con engrasador, lacado, color plata

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C

Blickle Extrathane®

Dureza de banda de rodadura
92 Shore A

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		250 mm
Ancho de rueda		60 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		1,500 kg
Capacidad de carga (estática)		3,750 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		305 mm
Dimensión de platina		175 x 140 mm
Distancia entre taladros		140 x 105 mm
Ø taladro		14 mm
Voladizo (F)		75 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		14.8 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗





Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

Referencias de productos

Rueda fija correspondiente BS-GTH 250K

Rueda giratoria correspondiente LS-GTH 250K

Rueda utilizada GTH 250/25K