Ficha de datos del producto

POEV 100/12R

Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida

EAN 4047526464165
ID 464164
Partida arancelaria 87169090

Made in Germany

Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- baja resistencia a la rodadura
- color negro
- vulcanizado sobre el núcleo

Núcleo:
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
- color negro

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Blickle EasyRoll

Dureza de banda de rodadura
65 Shore A

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
muy buena

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		100 mm
Ancho de rueda		32 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		200 kg
Capacidad de carga (estática)		500 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Ø eje (d)		12 mm
Largo de cubo (T1)		45 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario		0.2 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×