

BEV 300x100/203-ZST

Bandaje de goma maciza elástica, vulcanizado sobre la banda de acero

EAN 4047526465803

ID 465807

Partida arancelaria 40129020

Bandaje / banda de rodadura:

- goma maciza elástica de alta calidad con propiedad de rueda motriz, dureza 65 Shore A
- extraordinaria comodidad de marcha
- baja resistencia a la rodadura
- resistente a la abrasión
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- color negro
- vulcanizado sobre la banda de acero
- para núcleo con tolerancia de diámetro exterior h11

Otras propiedades:

- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -30 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	☉	300 mm
Ø exterior (D)	•○•	300 mm
Ø interior (d)	☉	203 mm
Ancho de rueda	∟	100 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	⊞	1,050 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	⊞	870 kg
Capacidad de carga a 10 km/h	⊞	715 kg
Capacidad de carga a 16 km/h	⊞	620 kg
Capacidad de carga (estática)	⊞	2,625 kg
Resistencia mín. a la temperatura		-30 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario	⊞	7 kg
No deja huellas	×	
No decolora al contacto	×	
Antiestático	⚡	×
ProductDetail.TechnicalData.Esd	×	
Conductoras de electricidad	⚡	×
Resistente a la corrosión	×	
Resistente a altas temperaturas	⊞	×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis	✓	
Apropiado para autoclaves	×	

Dureza de banda de rodadura

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

Resistencia a la rodadura

■ ■ ■ ■ ■ □ muy buena

Resistencia al desgaste

■ ■ ■ ■ □ □ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha

■ ■ ■ ■ ■ □ muy buena

