

POA 65/10G

Rueda de poliamida

EAN 4047526004880
ID 4887
Partida arancelaria 83022000



Rueda:

- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D
- muy baja resistencia a la rodadura y al giro
- fácil deslizamiento sobre suelos lisos
- muy resistente a la abrasión
- color negro

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	65 mm
Ancho de rueda	30 mm
Capacidad de carga a 3 km/h	100 kg
Capacidad de carga (estática)	250 kg
Tipo de rodamiento	casquillo liso
Ø eje (d)	10 mm
Largo de cubo (T1)	33 mm
Resistencia mín. a la temperatura	-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura	80 °C
Dureza de banda de rodadura	70 Shore D
Peso unitario	0.1 kg
No deja huellas	✓
No decolora al contacto	✓
Antiestático	✗
ProductDetail.TechnicalData.Esd	✗
Conductoras de electricidad	✗
Resistente a la corrosión	✓
Resistente a altas temperaturas	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis	✗
Apropiado para autoclaves	✗

Dureza de banda de rodadura

70 Shore D

Resistencia a la rodadura

excelente

Resistencia al desgaste

buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha

satisfactoria

