

B-V 182R-FA

Soporte fijo de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de chapa de acero, versión reforzada, con placa anti-hilos de acero

EAN 4047526055165

ID 55160

Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie B

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Rueda: serie V

- banda de rodadura: goma maciza estándar, dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: chapa de acero, estampado, diseño de núcleo estable con cubo de tubo de acero, atornillado y prensado centralmente, zincado, pasivado color azul, libre de Cr6

Otras propiedades:

- resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		180 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		170 kg
Capacidad de carga (estática)		425 kg
Tipo de rodamiento		cojinete de agujas
Altura total (H)		215 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75-80 mm
Ø taladro		11 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario		2.7 kg
No deja huellas		×
No decolora al contacto		×
Antiestático		×
Conductoras de electricidad		×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas		×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×



Dureza de banda de rodadura

 80 Shore A

Resistencia a la rodadura


 satisfactoria

Resistencia al desgaste

 suficiente

Protección del suelo/ruido durante la marcha

 muy buena



Referencias de productos



Rueda giratoria correspondiente L-V 182R-FA



Rueda utilizada V 182/20R