

B-ALEV 100K-EL

Soporte fijo de chapa de acero, versión semipesada, con platina atornillable, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de aluminio, conductora de electricidad

EAN 4047526610104

ID 610105

Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie B

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Rueda: serie ALEV

- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 71 Shore A, color negro
- núcleo: aluminio fundido a presión

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C
- disipación electrostática (resistencia óhmica) $\leq 10^4 \Omega$



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	100 mm
Ancho de rueda	40 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	200 kg
Capacidad de carga (estática)	500 kg
Tipo de rodamiento	cojinete a bolas
Altura total (H)	125 mm
Dimensión de platina	100 x 85 mm
Distancia entre taladros	80 x 60 mm
Ø taladro	9 mm
Resistencia mín. a la temperatura	-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura	80 °C
Dureza de banda de rodadura	71 Shore A
Peso unitario	0.8 kg
No deja huellas	×
No decolora al contacto	×
Antiestático	×
Conductoras de electricidad	✓
Resistente a la corrosión	×
Resistente a altas temperaturas	×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis	×
Apropiado para autoclaves	×
Apto para lavadoras	×

Dureza de banda de rodadura

71 Shore A

Resistencia a la rodadura


muy buena

Resistencia al desgaste

bueno

Protección del suelo/ruido durante la marcha

muy buena



Referencias de productos



Rueda giratoria correspondiente L-ALEV 100K-EL



Rueda utilizada ALEV 100/15K-EL