Ficha de datos del producto

LEX-PO 160G

Rueda giratoria de acero inoxidable, con platina atornillable, rueda de poliamida

EAN 4047526616755
ID 616755
Partida arancelaria 87169090

Made in Germany

Soporte: serie LEX
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		160 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		300 kg
Capacidad de carga (estática)		750 kg
Tipo de rodamiento		casquillo liso
Altura total (H)		195 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		54 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		1.5 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas temperaturas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗

Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria





Referencias de productos

Freno estándar asociado LEX-PO 160G-FI

Rueda fija correspondiente BX-PO 160G

Rueda utilizada PO 160/20G