

## BHF-ALEV 100K-1-SG

**Soporte fijo de chapa de acero, versión de carga pesada, con muelle de acero, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de aluminio, gris que no deja huellas**

EAN 4047526632717

ID 632711

Partida arancelaria 87169090



### Soporte: serie BHF

- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- robusta construcción oscilante con muelle de acero
- basculante libre de mantenimiento

### Rueda: serie ALEV

- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color gris, no deja huellas
- núcleo: aluminio fundido a presión

### Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +60 °C

### Datos técnicos:

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Ø de rueda (D)                    | 100 mm           |
| Ancho de rueda                    | 40 mm            |
| Capacidad de carga a 4 km/h       | 200 kg           |
| Capacidad de carga (estática)     | 500 kg           |
| Tipo de rodamiento                | cojinete a bolas |
| Fuerza final del muelle           | 200 kg           |
| Tensión previa                    | 30 kg            |
| Recorrido del muelle              | 19 mm            |
| Altura total (H)                  | 175 mm           |
| Dimensión de platina              | 100 x 85 mm      |
| Distancia entre taladros          | 80 x 60 mm       |
| Ø taladro                         | 9 mm             |
| Voladizo (F)                      | 47 mm            |
| Resistencia mín. a la temperatura | -20 °C           |
| Resistencia máx. a la temperatura | 80 °C            |
| Dureza de banda de rodadura       | 65 Shore A       |
| Peso unitario                     | 3.2 kg           |
| No deja huellas                   | ✓                |
| No decolora al contacto           | ✓                |
| Antiestático                      | ✗                |
| Conductoras de electricidad       | ✗                |
| Resistente a la corrosión         | ✗                |
| Resistente a altas temperaturas   | ✗                |



### Dureza de banda de rodadura

65 Shore A

### Resistencia a la rodadura


muy buena

### Resistencia al desgaste

bueno

### Protección del suelo/ruido durante la marcha

muy buena



|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Banda de rodadura estable a la hidrólisis | × |
| Apropiado para autoclaves                 | × |
| Apto para lavadoras                       | × |

## Referencias de productos



**Rueda giratoria correspondiente LHF-ALEV 100K-1-SG**



**Rueda utilizada ALEV 100/15K-SG**