

BK-POEV 100R-1-SB

Soporte fijo de chapa de acero, versión pesada, con platina atornillable, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, azul que no deja huellas

EAN 4047526673109
ID 673103
Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie BK

- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6

Rueda: serie POEV

- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color azul, no deja huellas
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C



Datos técnicos:

∅ de rueda (D)	⌀	100 mm
Ancho de rueda	∩	32 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	⊞	200 kg
Capacidad de carga (estática)	⊞	500 kg
Tipo de rodamiento	⊙	cojinete de agujas
Altura total (H)	⊕	130 mm
Dimensión de platina	⊞	100 x 85 mm
Distancia entre taladros	⊞	80 x 60 mm
∅ taladro	⊕	9 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario	⊞	0.7 kg
No deja huellas	✓	
No decolora al contacto	✓	
Antiestático	⊞	✗
Conductoras de electricidad	⊞	✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas	⊞	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗

Dureza de banda de rodadura

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

Resistencia a la rodadura


■ ■ ■ ■ ■ □ muy buena

Resistencia al desgaste

■ ■ ■ ■ □ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha

■ ■ ■ ■ □ muy buena



Referencias de productos



Rueda giratoria correspondiente LK-POEV 100R-1-SB



Rueda utilizada POEV 100/15R-SB