

BS-SPO 250K-FS

Rueda fija de acero soldado para carga pesada, protector de pie de acero, rueda para carga pesada de poliamida

EAN 4047526105655

ID 744940

Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie BS

- construcción de acero soldado especialmente robusta
- zincada, pasivada color amarillo, libre de Cr6

Rueda: serie SPO

- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, versión pesada, muy robusta, color blanco natural

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
- Versión de rueda extra pesada

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	🌀	250 mm
Ancho de rueda	⏏	65 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	🚚	2,000 kg
Capacidad de carga (estática)	🚚	5,000 kg
Tipo de rodamiento	🌀	cojinete a bolas
Altura total (H)	📏	305 mm
Dimensión de platina	📏	175 x 140 mm
Distancia entre taladros	📏	140 x 105 mm
Ø taladro	🔧	14 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario	📏	8.7 kg
No deja huellas	✅	
No decolora al contacto	✅	
Antiestático	⚡	×
Conductoras de electricidad	⚡	×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas	🔥	×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×



Dureza de banda de rodadura

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura


■ ■ ■ ■ ■ excelente

Resistencia al desgaste

■ ■ ■ ■ □ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha

■ ■ □ □ □ satisfactoria



Referencias de productos



Rueda giratoria correspondiente LS-SP0 250K-FS



Rueda utilizada SP0 250/25K