

## POEV 125/12G-SG

Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, gris que no deja huellas

EAN 4047526122249

ID 763677

Partida arancelaria 39269097



### Bandaje / banda de rodadura:

- goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- baja resistencia a la rodadura
- color gris, no deja huellas
- vulcanizado sobre el núcleo

### Núcleo:

- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura
- color negro

### Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C



### Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	☉	125 mm
Ancho de rueda	∩	37 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	⚖	250 kg
Capacidad de carga (estática)	⚖	625 kg
Tipo de rodamiento	☉	casquillo liso
Ø eje (d)		12 mm
Largo de cubo (T1)	∩	45 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario	⚖	0.3 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático	⚡	✗
ProductDetail.TechnicalData.Esd		✗
Conductoras de electricidad	⚡	✗
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas temperaturas	🔥	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗

### Dureza de banda de rodadura

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

### Resistencia a la rodadura

■ ■ ■ ■ ■ □ muy buena

### Resistencia al desgaste

■ ■ ■ ■ □ □ buena

### Protección del suelo/ruido durante la marcha

■ ■ ■ ■ ■ □ muy buena

