

## BH-POEV 250XR-FA

**Soporte fijo de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, con placa anti-hilos de acero**

EAN 4047526171131  
ID 850897  
Partida arancelaria 87169090



**Soporte:** serie BH

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada

**Rueda:** serie POEV

- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

**Otras propiedades:**

- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C



**Datos técnicos:**

Ø de rueda (D)	☉	250 mm
Ancho de rueda	∟	50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	⊞	600 kg
Capacidad de carga (estática)	⊞	1,500 kg
Tipo de rodamiento	☉	cojinete de agujas
Altura total (H)	⊘	295 mm
Dimensión de platina	⊞	140 x 110 mm
Distancia entre taladros	⊞	105 x 75–80 mm
Ø taladro	⊘	11 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario	⊞	3.9 kg
No deja huellas	×	
No decolora al contacto	×	
Antiestático	⊞	×
Conductoras de electricidad	⊞	×
Resistente a la corrosión	×	
Resistente a altas temperaturas	⊞	×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis	×	
Apropiado para autoclaves	×	
Apto para lavadoras	×	

**Dureza de banda de rodadura**

■ ■ ■ □ □ □ 65 Shore A

**Resistencia a la rodadura**


■ ■ ■ ■ ■ □ muy buena

**Resistencia al desgaste**

■ ■ ■ □ □ buena

**Protección del suelo/ruido durante la marcha**

■ ■ ■ ■ □ muy buena



## Referencias de productos



**Rueda giratoria correspondiente L-POEV 250XR-3-FA**



**Rueda utilizada POEV 250/25XR**