

LK-POEV 160XKA-ST-SG

Rueda giratoria de chapa de acero, versión pesada, con freno 'stop-top', rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, gris que no deja huellas, con placa anti-hilos de plástico

EAN 4047526176938

ID 851271

Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie LK

- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable (a partir de Ø de rueda 125x50 mm)
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie POEV

- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color gris, no deja huellas
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

- con placa anti-hilos de plástico, pequeña
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	160 mm
Ancho de rueda	50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	400 kg
Capacidad de carga (estática)	1,000 kg
Tipo de rodamiento	cojinete a bolas (CC)
Altura total (H)	202 mm
Dimensión de platina	140 x 110 mm
Distancia entre taladros	105 x 75–80 mm
Ø taladro	11 mm
Voladizo (F)	60 mm
Resistencia mín. a la temperatura	-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura	70 °C
Dureza de banda de rodadura	65 Shore A
Peso unitario	3.3 kg
No deja huellas	✓
No decolora al contacto	✓
Antiestático	✗
Conductoras de electricidad	✗
Resistente a la corrosión	✗
Resistente a altas temperaturas	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis	✗



Dureza de banda de rodadura

65 Shore A

Resistencia a la rodadura


muy buena

Resistencia al desgaste

bueno

Protección del suelo/ruido durante la marcha

muy buena



Apropiado para autoclaves	×
Apto para lavadoras	×

Referencias de productos



Rueda fija correspondiente BH-POEV 160XKA-SG



Rueda giratoria correspondiente LK-POEV 160XKA-SG



Rueda utilizada POEV 160/12XKA-SG