

BH-POEV 200XKA-SG

Soporte fijo de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, gris que no deja huellas, con placa anti-hilos de plástico

EAN 4047526180027

ID 851454

Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie BH

- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada

Rueda: serie POEV

- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color gris, no deja huellas
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

- con placa anti-hilos de plástico, pequeña
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		500 kg
Capacidad de carga (estática)		1,250 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas (CC)
Altura total (H)		245 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario		2.5 kg
No deja huellas		
No decolora al contacto		
Antiestático		
Conductoras de electricidad		
Resistente a la corrosión		
Resistente a altas temperaturas		
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		
Apropiado para autoclaves		
Apto para lavadoras		



Dureza de banda de rodadura

 65 Shore A

Resistencia a la rodadura


 muy buena

Resistencia al desgaste

 buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha

 muy buena



Referencias de productos



Rueda giratoria correspondiente LH-POEV 200XKA-SG



Rueda utilizada POEV 200/12XKA-SG