

LH-POEV 160XKA-FI

Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, con freno 'stop-fix', rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, con placa anti-hilos de plástico

EAN 4047526184841

ID 851847

Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie LH

- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a **cuatro cojinetes endurecidos con forma especial**

Rueda: serie POEV

- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color negro
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

- con placa anti-hilos de plástico, pequeña
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	☉	160 mm
Ancho de rueda	⊥	50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	⚖	400 kg
Capacidad de carga (estática)	⚖	1,000 kg
Tipo de rodamiento	⊙	cojinete a bolas (CC)
Altura total (H)	⊕	202 mm
Dimensión de platina	⊞	140 x 110 mm
Distancia entre taladros	⊞	105 x 75–80 mm
Ø taladro	⚭	11 mm
Voladizo (F)	⊕	56 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		65 Shore A
Peso unitario	⚖	3.9 kg
No deja huellas	✗	
No decolora al contacto	✗	
Antiestático	⚡	✗
Conductoras de electricidad	⚡	✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas	⚡	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗



Dureza de banda de rodadura

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Resistencia a la rodadura

■ ■ ■ ■ ■ muy buena

Resistencia al desgaste

■ ■ ■ ■ ■ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha

■ ■ ■ ■ ■ muy buena



Apropiado para autoclaves	×
Apto para lavadoras	×

Referencias de productos



Rueda fija correspondiente BH-POEV 160XKA



Rueda giratoria correspondiente LH-POEV 160XKA



Rueda utilizada POEV 160/12XKA