

LKRXA-TPA 126G-11-EXR14

Rueda doméstica de acero inoxidable, con agujero pasante, con expansor de plástico, rueda, con banda de rodadura de goma termoplástica, con núcleo de polipropileno

EAN 4047526202293
ID 853193
Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie LKRXA

- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie TPA

- banda de rodadura: goma termoplástica elastomérica de alta calidad (TPE), dureza 85 Shore A, color gris, no deja huellas, de material oleoso
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color gris plata

Otras propiedades:

- muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- banda de rodadura oleosa, posibilidad de que decolore al contacto sobre suelos delicados alternativas: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Datos técnicos:

∅ de rueda (D)	☉	125 mm
Ancho de rueda	∩	32 mm
Capacidad de carga a 3 km/h	⊞	120 kg
Capacidad de carga (estática)	⊞	300 kg
Tipo de rodamiento	☉	casquillo liso
Altura total (H)	∅	161 mm
Medida interior del tubo	⊞	30-35 mm
Voladizo (F)	⊞	40 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		60 °C
Dureza de banda de rodadura		85 Shore A
Peso unitario	⊞	0.7 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✗
Antiestático	⊞	✗
Conductoras de electricidad	⊞	✗
Resistente a la corrosión		✓
Resistente a altas temperaturas	⊞	✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗
Apto para lavadoras		✗



Dureza de banda de rodadura

■ ■ ■ ■ □ □ 85 Shore A

Resistencia a la rodadura


■ ■ ■ ■ ■ □ muy buena

Resistencia al desgaste

■ ■ ■ □ □ □ satisfactoria

Protección del suelo/ruido durante la marcha

■ ■ ■ ■ □ □ buena



Referencias de productos



Freno estándar asociado LKRXA-TPA 126G-11-FI-EXR14



Rueda utilizada TPA 126/12G