

ALTH 162/20K

Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de aluminio

EAN 4047526362232

ID 932649

Partida arancelaria 87169090



Bandaje / banda de rodadura:

- elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A
- baja resistencia a la rodadura
- muy resistente a la abrasión
- alta resistencia al corte y alargamiento a la rotura
- color marrón claro, no deja huellas, no decolora al contacto
- excelente unión química con el núcleo

Núcleo:

- aluminio fundido a presión

Otras propiedades:

- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
- Con núcleo pesado, versión con nervio central



Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	☞	160 mm
Ancho de rueda	⌞	50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	⚖	950 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	⚖	760 kg
Capacidad de carga a 10 km/h	⚖	470 kg
Capacidad de carga (estática)	⚖	2,375 kg
Tipo de rodamiento	⦿	cojinete a bolas
Ø eje (d)		20 mm
Largo de cubo (T1)	⌞	60 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario	⚖	1.2 kg
No deja huellas	✓	
No decolora al contacto	✓	
Antiestático	⚡	×
ProductDetail.TechnicalData.Esd		×
Conductoras de electricidad	⚡	×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas	🔥	×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×

Dureza de banda de rodadura

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

Resistencia a la rodadura

■ ■ ■ ■ ■ □ muy buena

Resistencia al desgaste

■ ■ ■ ■ ■ excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha

■ ■ ■ ■ □ buena

