Ficha de datos del producto

LO-ALTH 200K-AS-CO

Rueda giratoria de acero soldado para carga pesada, rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de aluminio, con banda de rodadura bal onada, antiestático

EAN 4047526391201
ID 936760
Partida arancelaria 87169090

Made in Germany

Soporte: serie LO
- construcción robusta de acero soldado, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- reforzado adicionalmente por **cuatro cojinetes endurecidos con forma especial**
- vástago central soldado, muy estable, atornillado y fijado
- cabeza giratoria sellada mediante construcción de laberinto
- engrasador

Rueda: serie ALTH
- banda de rodadura: elastómero de poliuretano de alta calidad Blickle Extrathane®, dureza 92 Shore A, color gris, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: aluminio fundido a presión, color gris plata

Blickle Extrathane®

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +40 °C
- disipación electrostática (resistencia óhmica) ≤ 10^7 Ω

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		200 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		800 kg
Capacidad de carga (estática)		2,000 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		245 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		60 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		92 Shore A
Peso unitario		4.6 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✓
Conductoras de electricidad		✗
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗

Dureza de banda de rodadura
92 Shore A

Resistencia a la rodadura
muy buena

Resistencia al desgaste
excelente

Protección del suelo/ruido durante la marcha
buena





Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×

Referencias de productos

Freno estándar asociado LO-ALTH 200K-ST-AS-CO

Rueda fija correspondiente BO-ALTH 200K-AS-CO

Rueda utilizada ALTH 200/20K-AS-CO