Blickle

LUH-POTHS 200R

Rueda giratoria de chapa de acero, versión pesada, cerrada, con platina atornillable, rueda, con banda de rodadura de poliuretano termoplástico blando, con núcleo de poliamida pesado

EAN 4047526392918 ID 938114 Partida arancelaria 87169090



Soporte: serie LUH

- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- cojinete a bolas con cuatro puntos de contacto para cargas máximas
- cabeza giratoria cerrada y sellada
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a cojinetes endurecidos con forma especial

Rueda: serie POTHS

- banda de rodadura: poliuretano termoplástico de alta calidad (TPU), dureza 80 Shore A, color azul, no deja huellas, no decolora al contacto
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color blanco natural

Otras propiedades:


- · muy alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +70 °C, brevemente hasta +90 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C


Datos técnicos:

Ø de rueda (D)	0	200 mm
Ancho de rueda	. 0.	50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h	읍	550 kg
Capacidad de carga (estática)	පි	1,375 kg
Tipo de rodamiento	•	cojinete de agujas
Altura total (H)	Ğ	245 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros	i:	105 x 75–80 mm
Ø taladro	4	11 mm
Voladizo (F)	3	63 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-25 °C
Resistencia máx. a la temperatura		70 °C
Dureza de banda de rodadura		80 Shore A
Peso unitario	6	3.2 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático	<u>(4)</u>	×
Conductoras de electricidad	4	×
Resistente a la corrosión		×
Resistente a altas temperaturas	Æ	×
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		×
Apropiado para autoclaves		×
Apto para lavadoras		×









19.05.2024 | www.blickle.us 1/2

Referencias de productos







19.05.2024 | www.blickle.us 2/2