Ficha de datos del producto

LH-PO 150K-ELS-FA-FS

Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, protector de pie de acero, rueda de poliamida, con placa anti-hilos de acero, conductora de electricidad, no deja huellas

EAN 4047526371654
ID 946733
Partida arancelaria 87169090

Made in Germany

Soporte: serie LH
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- horquilla y platina pesada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central muy estable, atornillado y fijado
- especialmente resistente frente a choques y golpes gracias a **cuatro cojinetes endurecidos con forma especial**

Rueda: serie PO
- poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color gris, no deja huellas

Otras propiedades:
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
- disipación electrostática (resistencia óhmica) ≤ 10^4 Ω

Datos técnicos:

Ø de rueda (D)		150 mm
Ancho de rueda		50 mm
Capacidad de carga a 4 km/h		400 kg
Capacidad de carga (estática)		1,000 kg
Tipo de rodamiento		cojinete a bolas
Altura total (H)		197 mm
Dimensión de platina		140 x 110 mm
Distancia entre taladros		105 x 75–80 mm
Ø taladro		11 mm
Voladizo (F)		65 mm
Resistencia mín. a la temperatura		-20 °C
Resistencia máx. a la temperatura		80 °C
Dureza de banda de rodadura		70 Shore D
Peso unitario		4.1 kg
No deja huellas		✓
No decolora al contacto		✓
Antiestático		✗
Conductoras de electricidad		✓
Resistente a la corrosión		✗
Resistente a altas temperaturas		✗
Banda de rodadura estable a la hidrólisis		✗
Apropiado para autoclaves		✗

Dureza de banda de rodadura
■■■■■ 70 Shore D

Resistencia a la rodadura
■■■■■ excelente

Resistencia al desgaste
■■■□□ buena

Protección del suelo/ruido durante la marcha
■■□□□ satisfactoria





Apto para lavadoras		✕

Referencias de productos

Freno estándar asociado LH-PO 150K-FI-ELS-FA-FS

Rueda fija correspondiente BH-PO 150K-ELS-FA-FS

Rueda utilizada PO 150/20K-ELS